

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V Set 93211-92346

- Spænding: 24 V DC
- Dimensioner: **Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)**
- Detektionsområde: vandret 360°
(Montering på væg)

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD9-SH-24V	hvid	93211
Afdækningsring PD9 Ø 45 mm	sølv	92346

Technical data

Spænding:	24 V DC
Dimensioner:	Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sølv mat (92346)
Kabellængde:	350 mm
Afbryderstyrke:	24V DC / 0.5mA

Product information

Set : PD9-SH-24V + Afdækningsring PD9 Ø 45 mm sølv mat

Mini-bevægelsessensor til indendørs brug

Til integrering i byggeri automationssystemer

Output 24V DC / 0,5 mA

93210: Med status LED til indikation bevægelse



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD9-SH-24V

Art.No: 93211

Spænding: 24 V DC

Dimensioner: Ø 45 x 28 mm

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)



Afdækningsring PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92346

Dimensioner: Ø 45 mm

Materiale Farve: sølv mat