



PICO-DALI-LINK-i Set 93908-93777

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: **Ø 45 x 50 mm (93777)**
- Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)

Order data

Designation	Farve	Art.No
PICO-DALI-LINK-i	hvid	93908
Monteringsæt PICO	trafikhvid	93777

Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 45 x 50 mm (93777) PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Parametrisering:	
Typ. Strømindgang:	2 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C UV-resistent
Kabinet:	polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	trafikhvid, svarende til RAL9016 (93777)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

Product information

Set : PICO-DALI-LINK-i + Monteringssæt PICO
trafikhvid, svarende til RAL9016

Mini Dali Multi sensor med kun 11 mm Installationsdybde

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning
LUXOMAT® net DALI-LINK som et modulært Multimaster
koncept til belysningskontrol

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af
afdækningslameller

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er
påkrævet

Yderligere gratis software fra B.E.G. er påkrævet



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PICO-DALI-LINK-i

Art.No: 93908

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 33 x 27 mm

Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)



Monteringsæt PICO

Art.No: 93777

Dimensioner: Ø 45 x 50 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet