

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PICO-DALI-LINK-i Set 93908-93778

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: **Ø 45 x 50 mm (93778)**
- Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PICO-DALI-LINK-i	hvid	93908
Monteringsæt PICO	sort	93778

## Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	<b>Ø 45 x 50 mm (93778)</b>
Parametrisering:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	2 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C UV-resistent
Kabinet:	polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>sort, svarende til RAL9005 (93778)</b>
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

## Product information

Set : PICO-DALI-LINK-i + Monteringssæt PICO sort,  
svarende til RAL9005

Mini Dali Multi sensor med kun 11 mm Installationsdybde

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning  
LUXOMAT® net DALI-LINK som et modulært Multimaster  
koncept til belysningskontrol

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt  
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G.  
LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som  
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)  
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter  
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre  
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er  
påkrævet

Yderligere gratis software fra B.E.G. er påkrævet



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PICO-DALI-LINK-i**

Art.No: 93908

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 33 x 27 mm

Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)



### **Monteringsæt PICO**

Art.No: 93778

Dimensioner: Ø 45 x 50 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet