B.E.G. LUXOMAT® net



PICO-DALI-SYS-i Set 93909-93776

DALI-SYS PIR-multisensor med 360°-dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²), til integration i DALI-SYS-systemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PICO-DALI-SYS-i	hvid	93909
Monteringssæt PICO	antracit	93776

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	**Ø 45 x 50 mm (93776)**
Parametrisering:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Typ. Strømindgang:	2 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**antracit, svarende til RAL7016 (93776)**
Tidsindstillinger:	1 sek. – 120 min
Orienteringslys:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	5 – 2500 Lux

Information om produktet

Set : PICO-DALI-SYS-i + Monteringssæt PICO antracit, svarende til RAL7016

Mini Dali Multi sensor med kun 11 mm Installationsdybde

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS produktsortiment


Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter


Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke


Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet


11
15
25
33


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PICO-DALI-SYS-i
Art.no: 93909

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner: Ø 33 x 27 mm
Parametrisering: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



Monteringssæt PICO
Art.no: 93776

Dimensioner: Ø 45 x 50 mm
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet