

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PICO-DALI-SYS-i Set 93909-93777

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: **Ø 45 x 50 mm (93777)**
- Parametrisering: B.E.G. DALI-SYS ROUTER
/ B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Order data

Designation	Farve	Art.No
PICO-DALI-SYS-i	hvid	93909
Monteringsæt PICO	trafikhvid	93777

Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 45 x 50 mm (93777)
Parametrisering:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC- Tools
Typ. Strømindgang:	2 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	trafikhvid, svarende til RAL9016 (93777)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min
Orienteringslys:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	5 - 2500 Lux

Product information

Set : PICO-DALI-SYS-i + Monteringssæt PICO
trafikhvid, svarende til RAL9016

Mini Dali Multi sensor med kun 11 mm Installationsdybde

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt
betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er
påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og
vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PICO-DALI-SYS-i

Art.No: 93909

Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Dimensioner: Ø 33 x 27 mm

Parametrisering: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



Monteringsæt PICO

Art.No: 93777

Dimensioner: Ø 45 x 50 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet