



## PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG

90214 EAN: 4007529902149

- Spænding: 200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 90 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Udgangsspænding: KNX -bus / 30 V DC

### Order data

Designation	Farve	Art.No
PSN-230 / 640 / 30 / KNX REG	-	90214

## Technical data

Spænding:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	90 x 54 x 55 mm (3 TE)
Udgangsspænding:	KNX -bus / 30 V DC
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse I
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet (PC)
Materiale Farve:	-
Displayelementer:	Green LED: igangværende LED rød: Reset LED rød: overbelastning
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	KNX bus terminal sort / rød
Nominel strøm:	640 mA
Nominel strøm (maks.):	1300 mA

## Product information

Kompakt KNX-busstrømforsyning SELV med integreret drossel

Hjælpespænding uændret 30 VDC

Forskellige statusindikatorer via LED

Enhed til DIN-skinnemontering i fordelingstavler



