



RM1-LINK-REG DALI-2

93083 EAN: 4007529930838

DALI relæ modul med en on/off kanal for din skinne montering

kraftfuld, potential-omkostningsfrit relæ hos lang jag indeværende bærer kapacitet

Integreret program controller med forskellige driftstilstande

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
RM1-LINK-REG DALI-2	hvid	93083

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parametrisering:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	5 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C UV-resistent
Kabinet:	polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid
Kontaktsæt	
Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kontakt-type:	μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	1 min - 150 min Kun Cut-off ogHVAC modus

Information om produktet

DALI relæ modul med en on/off kanal for din skinne montering

kraftfuld, potential-omkostningsfrit relæ hos lang jag
indeværende bærer kapacitet

Integreret program controller med forskellige driftstilstande

Betriebsmodi: standard, cut-off, HKL, impuls, alarm

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)
fra andre producenter

Produktet kan bruges på tværs af producenter i
overensstemmelse med de givne DALI-2-produktegenskaber

Yderligere systemkomponenter (hardware) er tilgængelige fra
B.E.G.

Yderligere gratis software er tilgængelig fra B.E.G.



