



RM1-SYS-REG DALI-2

93082 EAN: 4007529930821

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22 V DC
- Dimensioner: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Parametrisering: via B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router

Order data

Designation	Farve	Art.No
RM1-SYS-REG DALI-2	hvid	93082

Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22 V DC
Dimensioner:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parametrisering:	via B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
Typ. Strømindgang:	5 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid
Kontaktsæt	
Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi =$ 1 1500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5
Kontakt-type:	μ -kontakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	1 min - 150 min Kun Cut-off ogHVAC modus

Product information

DALI relæ modul med en on/off kanal for din skinne montering

kraftfuld, potential-omkostningsfrit relæ hos lang jag
indeværende bærer kapacitet

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Integreret program controller med forskellige driftstilstande

Betriebsmodi: standard, cut-off, HKL, impuls, alarm

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som
understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer)
fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter
understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre
producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er
påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og
vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



