

B.E.G.

SAFETYLUX®



SAFETYLUX portable LED

93120 EAN: 4007529931200

Central LED-Spotl med reflektor

Bred belysning af omgivelserne takket være de perifert organiserede lysdioder

Advarselslampe med blinkende lystilstand og farvet dæksel

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
SAFETYLUX portable LED	grå	93120

Tekniske data

Dimensioner:	166 x 125 x 252 mm Solidt monteret LED kredsløbspanel
LED-udstråling / lampe:	Farvetemperatur: 6500 K dagslyshvid Lysstrøm flux af lys 900 lm Langtrækkende LED projektør 10 W
Lysstyrke:	LED til belysning af omgivelserne: 2.5 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +30 °C
Kabinet:	af polycarbonat
Materiale Farve:	grå, svarende til RAL7035
Medfølger:	LED flugtvejsbelysning, Vægbeslag, Ladekabel, orange projektør cover
Accu:	NiMH 4.8 V 8500 mAh
Nominel driftsvarighed:	Primær belysning 3 h Sekundær belysning 12 h Blink lys 24 h
Rækkevidde:	ca. 150 m (> 1 Lux)

Information om produktet

Ekstremt lys-stærk, bærbare led Emergency Light med tre driftstilstande: fjernlys, blinkende advarselsslampe, orientering lys

Central LED-Spotl med reflektor

Bred belysning af omgivelserne takket være de perifert organiserede lysdioder

Advarselsslampe med blinkende lystilstand og farvet dæksel

Robust kabinet med indbygget oplader, miljøvenligt NiMH-batteri og strømkabel

Ved 120 ° lodret dreje lampe hoved



