

B.E.G.**SAFETYLUX®**

SAFETYLUX portable LED

93120 EAN: 4007529931200

- Dimensioner: 166 x 125 x 252 mm
- LED-udstråling / lampe: Solidt monteret LED kredsløbspanel
Farvetemperatur: 6500 K dagslys-hvid
Lysstrøm flux af lys 900 lm
- Lysstyrke: Langtrækkende LED projektør
10 W
LED til belysning af omgivelserne: 2.5 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
SAFETYLUX portable LED	grå	93120

Technical data

Dimensioner:	166 x 125 x 252 mm Solidt monteret LED kredsløbspanel
LED-udstråling / lampe:	Farvetemperatur: 6500 K dagslyshvid Lysstrøm flux af lys 900 lm Langtrækkende LED projektør 10 W
Lysstyrke:	LED til belysning af omgivelserne: 2.5 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP40 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +30 °C
Kabinet:	af polycarbonat
Materiale Farve:	grå, svarende til RAL7035
Medfølger:	LED flugtvejsbelysning, Vægbeslag, Ladekabel, orange projektør cover
Accu:	NiMH 4.8 V 8500 mAh
Nominel driftsvarighed:	Primær belysning 3 h Sekundær belysning 12 h Blink lys 24 h
Rækkevidde:	ca. 150 m (> 1 Lux)

Product information

Ekstremt lys-stærk, bærbare led Emergency Light med tre driftstilstande: fjernlys, blinkende advarselsslampe, orientering lys

Central LED-Spotl med reflektor

Bred belysning af omgivelserne takket være de perifert organiserede lysdioder

Advarselsslampe med blinkende lystilstand og farvet dæksel

Robust kabinet med indbygget oplader, miljøvenligt NiMH-batteri og strømkabel

Ved 120 ° lodret dreje lampe hoved



