

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## SBA4-230 / 10 / H / KNX REG

93930 EAN: 4007529939305

- Spænding: 230 V AC 50 Hz
- Dimensioner: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)
- Udgangsspænding: 230 V AC 50 Hz

### Order data

Designation	Farve	Art.No
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	-	93930

## Technical data

Spænding:	230 V AC 50 Hz
Dimensioner:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Udgangsspænding:	230 V AC 50 Hz
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +45 °C
Kabinet:	Kunststof LEXAN UL-94-V0
Materiale Farve:	-
Displayelementer:	LED rød: Programmerings LED Green LED: Kanal status
Håndbetjening:	Manuel betjening af vindueafskærmningskanalerne direkte på enheden
KNX TP 256:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	KNX bus terminal sort / rød
Afbryderstyrke:	Gardinstyring

## Product information

Persienneaktuatorerne KNX SBA modtager KNX/EIB-telegrammer og kontrollerer driften af flere persienner med yderstillingskontakter uafhængig af hinanden

Hver kanal styres af to monostabile relæer, og kan yderligere betjenes manuelt ved hjælp af trykknapperne på aktuatoren

Hver kanal er individuel programmerbar via ETS. Der kan vælges mellem tilbagemeldinger mht. status, spærrefunktioner, centrale skiftefunktioner samt omfattende kalibrerings- og positioneringsfunktioner

I tilfældet af et busspændingssvigt eller en gentagelse kan relæernes skiftstillinger programmeres individuelt til hver kanal

Produktet er udviklet til fast installation på en DIN-skinne

Montering skal ske indendørs i tørre lokaler



