



TS-ASTRO1

92669 EAN: 4007529926695

- Spænding: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Beskyttelsesgrad/-klasse: efter DIN EN 60529 / Klasse II ved korrekt montering

Order data

Designation	Farve	Art.No
TS-ASTRO1		92669

Technical data

Spænding:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Beskyttelsesgrad/-klasse:	efter DIN EN 60529 / Klasse II ved korrekt montering
Gangreserve (ved 20 C°):	ca. 6 år
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til +50 °C
Kabinet:	Flammehæmmende termoplast / Selvnedbrydeligt termoplastik
Displayelementer:	LCD-skærm med høj opløsning
Tilslutninger og ledninger:	Skrueklemmer (på sætningsklemmer) 16 A / 250 V på $\cos \varphi = 1$
Afbryderstyrke:	maks. startstrøm I_p (20ms) = 165 A 2000 W maks. Ohmsk belastning
Kontakt-type:	1x åbning < 3 mm (μ -kontakt), lukke/NO

Product information

Digital Astro UR til ?

1 kanal

60 hukommelsespladser

Afbrydereffekt 16 A

Astro-program

Dags- og ugeprogram

Permanent tænding efter dato/ ferieprogram

Korteste tændingsafstand 1 minut

Manuel permanent tænding

Manuel tænding

Automatisk tændingsortering ved aflæsning

Fri blokprogrammering

Automatisk skift til sommertid

Drifts- og impulstæller

Sikkerhed med PIN-kodning



