

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**

10x



## 10 x BL2-DE Set 93327-93251

- Spannung: 110 - 240 V
- Abmessungen: Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)
- Typische Leistungsaufnahme: 0.3 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
10 x BL2-DE	weiß	93327
Montageset BL2-UP	weiß	93251

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V
Abmessungen:	<b>Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 8 m quer max. Ø 4.8 m
Reichweite:	frontal max. Ø 3.2 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP23 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Anschlüsse und Kabel:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> für eindrähtige Leiter

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Kontaktart:	1x $\mu$ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 60 min
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux

## Produktinformationen

Set : 10 x BL2-DE + Montageset BL2-UP weiß

Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht




## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



**10 x BL2-DE**  
Art.No: 93327

Spannung: 110 - 240 V  
Abmessungen: Ø 80 x 61 mm  
Typische Leistungsaufnahme: 0.3 W



**Montageset BL2-UP**  
Art.No: 93251

Abmessungen: Ø 104 x 19 mm  
Farbe: weiß