

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## 10 x BL4-DE Set 93247-93194

# 10x

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen:  $\varnothing$  104.5 x 84 mm +  $\varnothing$  77 x 4.2 mm (93194)
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
10 x BL4-DE	weiß	93247
Montageset BL4-UP	weiß	93194

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	<b>Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 19 m quer max. Ø 6.4 m
Reichweite:	frontal max. Ø 5 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	280 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Anschlüsse und Kabel:	0.5 - 2.5 mm² für eindrähtige Leiter

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Kontaktart:	1x $\mu$ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 60 min
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux

## Produktinformationen



Set : 10 x BL4-DE + Montageset BL4-UP weiß

Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich



## Setartikel


Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



**10x**

**10 x BL4-DE**  
Art.No: 93247

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm  
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W



**Montageset BL4-UP**  
Art.No: 93194

Abmessungen: Ø 77 x 4.2 mm  
Farbe: weiß