

B.E.G.

LUXOMAT®



10 x BL4-K-DE Set 93231-92199

Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder
speziell für Korridore

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
10 x BL4-K-DE	weiß	93231
Ballenschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 32 m quer max. Ø 16 m frontal
Reichweite:	200 m² / 2.5 m Montagehöhe
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Montagehöhe min./max./empfohlen:	IP20 / Klasse II
Schutzart/-klasse:	IK09 (92199)
Stoßfestigkeitsgrad:	-25 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur:	Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)
Gehäuse:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Farbe:	0.5 - 2.5 mm² für eindrängige Leiter
Anschlüsse und Kabel:	Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 60 min
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux

Produktinformationen

Set : 10 x BL4-K-DE + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß

Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder speziell für Korridore

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich




Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



10 x BL4-K-DE
Art.No: 93231

Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb