

B.E.G.**LUXOMAT®**

10 x BL4-K-DE Set 93231-92199-93194

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
+ **Ø 77 x 4.2 mm (93194)**
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
10 x BL4-K-DE	weiß	93231
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Montageset BL4-UP	weiß	93194

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 32 m quer max. Ø 16 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	200 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK09 (92199)
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Anschlüsse und Kabel:	0.5 - 2.5 mm² für eindrähtige Leiter
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 60 min
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux

Produktinformationen

Set : 10 x BL4-K-DE + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß + Montageset BL4-UP weiß

Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder speziell für Korridore

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich




Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.




10 x BL4-K-DE
Art.No: 93231

Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Montageset BL4-UP
Art.No: 93194

Abmessungen: Ø 77 x 4.2 mm
Farbe: weiß