



BIA-4-KNX REG

Art.Nr. 90405 EAN: 4007529904051

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: 60 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Stromaufnahme: 5 mA

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---------------|-------|--------|
| BIA-4-KNX REG | - | 90405 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Spannung: | über KNX-BUS |
| Abmessungen: | 60 x 18 x 90 mm (1 TE) |
| Stromaufnahme: | 5 mA |
| Schutzart-/klasse: | IP20 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | - |
| KNX TP 256: | Ja 1 x Busklemme EIB/KNX schwarz/rot (Buslinie) 6 x Schraubklemmen 0.34 ... 2.5 mm ² starr 0.34 ... 2.5 mm ² feindrähtig |
| Anschlüsse und Kabel: | |

Produktinformationen

Kompakter Binäreingang mit 4 Kanälen zur Steuerung von Leuchten, Jalousien usw.

Die Eingänge können über konventionelle Schalter mit einer externen Spannung von 12 bis 230 V angesteuert werden

Verwendung als Impulszähler ist möglich

Zwei Taster und drei LEDs ermöglichen eine lokale Bedienung und eine Visualisierung des Gerätezustands

Zusätzlich zu den Eingangskanälen enthält das Gerät 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen



