

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-DE Set 93288-93194

230V PIR-Bewegungsmelder mit 360° Erfassung
und bis zu Ø19m Reichweite (280 m²),
fernbedienbar

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL4-DE	weiß	93288
Montageset BL4-UP	weiß	93194

Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume
- kleine Büros
- Großraumbüros
- Konferenzräume

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 19 m quer max. Ø 6.4 m
Reichweite:	frontal max. Ø 5 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	280 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Anschlüsse und Kabel:	0.5 - 2.5 mm ² für eindrähtige Leiter

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 60 min
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux

Produktinformationen

Set : BL4-DE + Montageset BL4-UP weiß

Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen

Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme

Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltchwelle 500 Lux

Hochleistungsrelais ausgelegt für 100.000 Schaltzyklen bei hoher Last, bei geringer Last mehrere Millionen Schaltzyklen möglich



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



BL4-DE

Art.No: 93288

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W



Montageset BL4-UP

Art.No: 93194

Abmessungen: Ø 77 x 4.2 mm

Farbe: weiß