

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-K-DE Set 93284-92199-93194

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
+ **Ø 77 x 4.2 mm (93194)**
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W

Anwendungsbereiche

- Flure/Korridore

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL4-K-DE	weiß	93284
Ballenschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Montageset BL4-UP	weiß	93194

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 32 m quer max. Ø 16 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	200 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK09 (92199)
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)
Gehäuse:	
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Anschlüsse und Kabel:	0.5 - 2.5 mm ² für eindrähtige Leiter
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 60 min
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux

Produktinformationen

Set : BL4-K-DE + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß + Montageset BL4-UP weiß

Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder speziell für Korridore

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Schaltung im Nulldurchgang

Manuelles Schalten über Taster möglich

Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen

Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme

Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltswelle 500 Lux

Hochleistungsrelais ausgelegt für 100.000 Schaltzyklen bei hoher Last, bei geringer Last mehrere Millionen Schaltzyklen möglich



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.




BL4-K-DE

Art.No: 93284

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W




Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Montageset BL4-UP

Art.No: 93194

Abmessungen: Ø 77 x 4.2 mm

Farbe: weiß