

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-PLUS-DE Set 93404-92199-93183

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen  
mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL4-PLUS-DE	weiß	93404
Ballenschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Montageset BL4-AP	weiß	93183

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 19 m quer max. Ø 6.4 m frontal
Reichweite:	max. Ø 5 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	<b>IK09 (92199) + IK06 (93183)</b>
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	<b>Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)</b>
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Anschlüsse und Kabel:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> für eindrängige Leiter
<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>	
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min
Einschaltswelle:	10 - 2000 Lux

## Produktinformationen

Set : BL4-PLUS-DE + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß + Montageset BL4-AP weiß

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen

Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme

Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltswelle 500 Lux




## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



**BL4-PLUS-DE**  
Art.No: 93404

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm  
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W



**Ballgeschützkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



**Montageset BL4-AP**  
Art.No: 93183

Abmessungen: Ø 109 x 34 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK06  
Farbe: weiß