

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-PLUS-DE Set 93404-92199-93194

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen
mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL4-PLUS-DE	weiß	93404
Ballenschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Montageset BL4-UP	weiß	93194

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 19 m quer max. Ø 6.4 m frontal
Reichweite:	max. Ø 5 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	280 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK09 (92199)
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Anschlüsse und Kabel:	0.5 - 2.5 mm ² für eindrähtige Leiter
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux

Produktinformationen

Set : BL4-PLUS-DE + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß + Montageset BL4-UP weiß

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen

Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme

Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltsschwelle 500 Lux



Setartikel


Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



BL4-PLUS-DE

Art.No: 93404


Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W



Ballgeschützkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Montageset BL4-UP

Art.No: 93194

Abmessungen: Ø 77 x 4.2 mm
Farbe: weiß