

B.E.G.

LUXOMAT®



CdS-AP

Art.Nr. 92369 EAN: 4007529923694

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 42 x 80 x 96 mm
- Typische Leistungsaufnahme: < 0.5 W

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|--------------------|--------------|---------------|
| CdS-AP | weiß | 92369 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Spannung: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | 42 x 80 x 96 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | < 0.5 W |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK01 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | weiß, ähnlich RAL9010 |

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

| | |
|--------------------------------|--|
| Schaltleistung: | 2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 300 W LED |
| Kontaktart: | 1x μ -Kontakt, Schließer/NO |
| Ein- und Ausschaltverzögerung: | 1 s - 120 s |
| Einschaltschwelle: | 2 - 1000 Lux |

Produktinformationen

| |
|---|
| Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten |
| Ein- und Ausschaltverzögerung mit selbstlernendem Ausschaltlichtwert |
| Integrierte Automatikfunktion (10 Lux / 40 s bis 120 s Ein- und Ausschaltverzögerung) |
| LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der Einschaltschwelle |
| Einstellung von Einschaltschwelle sowie Ein- und Ausschaltverzögerung über Potentiometer von außen |
| Doppelte Leitungseinführung von unten möglich |
| Wand- und Mastmontage |



