

B.E.G.

LUXOMAT®



CdS-LC-AP

Art.Nr. 93016 EAN: 4007529930166

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 55 x 63 x 68 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.5 W

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| CdS-LC-AP | | 93016 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Spannung: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | 55 x 63 x 68 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.5 W |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Betriebsart: | Automatikmodus (Einschaltswelle 20 Lux, Einschaltverzögerung 10 s, Ausschaltverzögerung 40 s) |
| Farbe: | schwarz |
| Anschlüsse und Kabel: | 0.25 – 2.5 mm ² für eindrähtige Leiter |
| Schaltleistung: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 |
| Kontaktart: | μ -Kontakt, Schließer/NO |
| Einschaltverzögerung: | 10 s |
| Ausschaltverzögerung: | 40 s |
| Einschaltswelle: | 20 – 1000 Lux |

Produktinformationen

Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen

LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der Einschaltswelle

Einstellung von Einschaltswelle sowie Ein- und Ausschaltverzögerung über Potentiometer von außen



