

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-R

Art.Nr. 92365 EAN: 4007529923656

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Lichtfühler Ø 15 x 24 mm,
Leistungsteil: 61 x 23 x 38 mm
- Typische Leistungsaufnahme: < 0.5 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
CdS-R	schwarz	92365

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Lichtfühler Ø 15 x 24 mm, Leistungsteil: 61 x 23 x 38 mm
Typische Leistungsaufnahme:	< 0.5 W
Schutzart/-klasse:	Gehäuse IP20 / Fühler IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	schwarz matt, ähnlich RAL9005

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 350 VA, cos φ = 0.4
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Ein- und Ausschaltverzögerung:	10 s - 15 s
Einschaltschwelle:	2 - 100 Lux

Produktinformationen

Dämmerungsschalter mit Schaltrelais
Zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und für den Einsatz in Abzweigdosen
Stufenlos einstellbarer Dämmerungswert
Länge der Verbindungsleitung zwischen Fotosensor und Elektronik ca. 15 cm, verlängerbar bis max. 1,50 m
Einsatzbeispiele: ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes Licht erwünscht ist



