

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-T-AP

Art.Nr. 92367 EAN: 4007529923670

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 69 x 63 x 55 mm
- Typische Leistungsaufnahme: < 0.5 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
CdS-T-AP	weiß	92367

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-CdS-T	-	92368

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	69 x 63 x 55 mm
Typische Leistungsaufnahme:	< 0.5 W
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010



Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	2300 W, $\cos \phi = 1$ 1150 VA, $\cos \phi = 0.5$ max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 μ s) = 800 A
Kontaktart:	1x Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Einschaltschwelle:	2 – 300 Lux

Produktinformationen

Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit integrierter Zeitschaltuhr
Programmierbare Energiesparperiode per Tastendruck durch integrierte Zeitschaltuhr
Einlesen des aktuellen Lichtwertes per Tastendruck
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten

Einsatzbeispiele: ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes Licht erwünscht ist



Zubehör



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-T

Art.No: 92368

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm

Farbe: -