



DA64-230/KNX REG

Art.Nr. 93302 EAN: 4007529933020

- Spannung: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Stromaufnahme: 5.5 mA (KNX, typisch)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
DA64-230/KNX REG	-	93302

Technische Daten

Spannung:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz	Das Gateway verbindet den KNX-BUS mit dem für die Beleuchtungssteuerung konzipierten DALI-BUS
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)	Mit jedem Gateway bis zu 64 EVG in 16 Gruppen schaltbar und dimmbar
Stromaufnahme:	5.5 mA (KNX, typisch)	Szenenmodul zur Ansteuerung von einzelnen EVG
Ausgangsspannung:	16 V DC (DALI, typisch)	Unterstützung von RGB und TW (DT8)
Typische Leistungsaufnahme:	0.9 - 6 W	Unterstützung von B.E.G. DALI-LINK Multisensoren, Tastermodulen, Tastern und DALI Relaismodulen
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II	Inbetriebnahme über DCA
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C	Broadcastbefehl über eingebaute Bedientaster
Gehäuse:	PA66	Unterstützung von DALI Notleuchten
Farbe:	-	Kompatibel mit den meisten DALI-Treibern bzw. DALI-Vorschaltgeräten
KNX TP 256:	Ja	
Nennstrom nominal:	160 mA	
Nennstrom (max.):	210 mA	

Produktinformationen



