



DALI/KNX-Gateway IP-N

Art.Nr. 90134 EAN: 4007529901340

- Spannung: 110 – 240 V 50 / 60 Hz
max. 0.1 A; zusätzlich über KNX-BUS
- Abmessungen: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: 7 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
DALI/KNX-Gateway IP-N		90134

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V 50 / 60 Hz max. 0.1 A; zusätzlich über KNX-BUS
Abmessungen:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	7 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse I
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Kunststoff LEXAN UL-94-V0
Farbe:	weiß
Handbedienung:	3 Tasten zur Gerätesteuerung und Parametrierung
KNX TP 256:	Ja

Produktinformationen

Das Gateway verbindet den KNX-BUS mit dem für die Beleuchtungssteuerung konzipierten DALI-BUS

Mit jedem Gateway bis zu 64 EVG in 16 Gruppen schaltbar und dimmbar

RJ45-Schnittstelle zur Integration in das IP-Netzwerk

Inbetriebnahme und Zuordnung der DALI EVG über eingebaute Bedientaster, ETS oder integrierten Webserver

Verschiedene Betriebsarten

Burn-in-Funktion zur Optimierung der Lebensdauer der Lampen

Szenenmodul zur Ansteuerung von einzelnen EVG

Individuelle Fehlererkennung (Weitergabe auf KNX oder Ethernet)

Funktion zum schnellen und einfachen Austausch eines EVG ohne ETS oder Systemintegrator

Testfunktion und -auswertung für DALI-Notleuchten



