



DL12-18-172-LED-3C

Art.Nr. 93168 EAN: 4007529931682

- Spannung: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 172 x 97 mm
- Lichtfarbe: 3000 / 4000 / 5700 K

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
DL12-18-172-LED-3C	weiß	93168

Technische Daten

Spannung:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 172 x 97 mm
Lichtfarbe:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstrom/-stärke:	1800 / 2000 / 2200 lm
Effizienz:	100 / 111 / 122 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI 83 / TM30: 81
Bemessungslebensdauer:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Typische Leistungsaufnahme:	18 W / PF 0.95
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-15 °C bis +35 °C
Gehäuse:	Kunststoff Optik: Aluminium-Reflektor mit Fasetten
Farbe:	weiß

Produktinformationen

LED-Downlight zum Deckeneinbau
Robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Betriebsgerät
Aluminiumreflektor mit Fasetten für eine gute Entblendung
Sehr flacher, weisser Abdeckring
Unterseitig spritzwassergeschützt (IP54), oberseitiges Gehäuse IP20
Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung
Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h
Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar
Einfache Montage und elektrischer Anschluss



