

B.E.G.**LUXOMAT®**

HF-H-MD1 Standard

Art.Nr. 94431 EAN: 4007529944316

- Spannung: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Abmessungen: 103 x 53 x 26 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.8 W

Anwendungsbereiche

- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
HF-H-MD1 Standard	weiß	94431

Technische Daten

Spannung:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Abmessungen:	103 x 53 x 26 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.8 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) Ø 0.2 - 16 m
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	200 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 11 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-35 °C bis +70 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	5 s - 25 min
Einschaltswelle:	2 - 30 Lux
HF-Frequenz:	5.8 GHz, < 10 mW

Produktinformationen

Hochfrequenz-Bewegungsmelder, für Unterputzeinbau und Einbau in Leuchten

Temperaturunabhängige Detektion

Detektion durch diverse Materialien möglich

Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über DIP-Schalter einstellbar

Einsatzbeispiele:

Toiletten, Abstell-/Technikräume



