



**B.E.G.** **LUXOMATIC®**



## HF-L8

Art.Nr. 94445 EAN: 4007529944453

- Spannung: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 300 x 110 mm
- Leuchtmittel: max. 23 W mit Fassung E 27

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
HF-L8	weiß	94445

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC ±10%
	50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 300 x 110 mm
Leuchtmittel:	max. 23 W mit Fassung E 27
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Schutzart-/klasse:	IP40 / Klasse I
Stoßfestigkeitsgrad:	94445=IK02, 94450=IK06
Umgebungstemperatur:	-15 °C bis +30 °C
Gehäuse:	<b>HF-L8:</b> Acrylglas <b>HF-L7:</b> Polycarbonat
Farbe:	weiß
<b>(HF-) Radarmelder</b>	
HF-Frequenz:	5.8 GHz, < 10 mW
	1200 W, cos φ = 1
Schaltleistung:	600 VA, cos φ = 0.5
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) Ø 0.4 - 16 m
Nachlaufzeit:	15 s - 15 min
Einschaltschwelle:	2 - 2000 Lux

## Produktinformationen

Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder

(HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen

Extrem kurze Ansprechzeit

Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar

Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können

Lieferung ohne Leuchtmittel

### Einsatzbeispiele:

Korridore, Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Keller, Toiletten



