



IM4-BMS DALI-2

Art.Nr. 93359 EAN: 4007529933594

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22 V
- Abmessungen: 38 x 38 x 12 mm
- Parametrierung: über DALI-Bus und beliebige Software, welche die Konfiguration vorhandener Instanztypen gemäß IEC62386 unterstützt

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IM4-BMS DALI-2	transparent	93359

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22 V
Abmessungen:	38 x 38 x 12 mm über DALI-Bus und beliebige Software, welche die Konfiguration vorhandener Instanztypen gemäß IEC62386 unterstützt
Parametrierung:	
Stromaufnahme:	4.6 mA
Einschwingzeit:	200 ms
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	transparent
Kabellänge:	50 cm

Produktinformationen

Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen
4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte
DALI-2 zertifiziertes Produkt
Versorgungsspannung über DALI-Bus
DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
Instanzen 0 bis 3 stellen je Eingang Informationen gemäß IEC 62386 Teil 301 am DALI-Bus bereit
Ab Firmware V3.9: Instanzen 4 bis 7 stellen je Eingang binäre Informationen (0 oder 1) gemäß IEC 62386 Teil 302 am DALI- Bus bereit. Ab Werk sind diese Instanzen inaktiv und können über eine generische Gerätekonfiguration anstelle der Instanzen 0 bis 3 genutzt werden.
Integrierte Power LED, die im Identifikationsmodus blinkt
Integrierter Piezosummer, der im Identifikationsmodus Tonsignale abgibt



