Indoor 180-DIM-KNX-UP Sensoreinsatz

Art.Nr. 92436 EAN: 4007529924363

KNX-Wand-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler

Schaltbetrieb, Regelbetrieb, Slave-Betrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb

Programmierbare Nachlaufzeit, sekundengenau

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Indoor 180-DIM-KNX-UP Sensoreinsatz		92436

Technische Daten

Spannung:	vom KNX-BUS
Abmessungen:	87 x 87 x 61 mm
Parametrierung:	über ETS 2/3 und 4
Stromaufnahme:	0.01 mA
Typische Leistungsaufnahme:	< 1 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	150 m² / 1.1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +55 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	-

Produktinformationen

KNX-Wand-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler

Schaltbetrieb, Regelbetrieb, Slave-Betrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb

Programmierbare Nachlaufzeit, sekundengenau

Definition von 2 Sollwerten und einem Festwert

Manuelles Eingreifen über eine externe Stelle jederzeit möglich

Zwei HKL-Kanäle (Schaltkanäle 1 Bit)

Lichtwert kann in Lux über 2 Byte-Objekt ausgegeben werden

Programmierbarer Reflektionsfaktor für die Anpassung an die Raumbedingungen