

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Indoor 180-R-11-48V-3A mit Rahmen Set 92621-92139

- Spannung: 11 - 48 V AC / DC
- Abmessungen: **mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 1 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-3A mit Rahmen	reinweiß	92621
Rahmen IP54 Indoor 180	reinweiß	92139

## Technische Daten

Spannung:	11 - 48 V AC / DC <b>mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)</b>
Abmessungen:	
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 1 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Schutzart/-klasse:	<b>IP20 / Klasse II + IP54 (92139)</b>
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig <b>reinweiß matt, ähnlich RAL9010 (92139)</b>
Farbe:	

### **Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**

Schaltleistung:	3 A; $\cos \varphi = 1$ $\mu$ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Kontaktart:	
Nachlaufzeit:	15 s - 16 min, Impuls
Einschaltschwelle:	5 - 2000 Lux

## Produktinformationen

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A mit Rahmen + Rahmen  
IP54 Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich RAL9010

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren mit einer  
Betriebsspannung von 11-48 V

Ein potentialfreier Schaltkanal

Akustiksensoren individuell einstellbar

Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche

Manuelles Schalten über Taster möglich

Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm)  
oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß  
Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige  
Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit  
anderen Rahmensystemen verfügbar



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



**Indoor 180-R-11-48V-3A mit Rahmen**  
Art.No: 92621

Spannung: 11 - 48 V AC / DC  
Abmessungen: mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm  
Typische Leistungsaufnahme: ca. 1 W



**Rahmen IP54 Indoor 180**  
Art.No: 92139

Abmessungen: 87 x 87 mm  
Schutzart/-klasse: IP54  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig