

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen Set 92666-92141

11-48V PIR-Wandbewegungsmelder mit 180° Erfassung und bis zu 10m Reichweite (150 m<sup>2</sup>), mit Akustiksensoren und potentialfreiem Schaltkontakt

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen	-	92666
Aufputzdose Indoor 180	reinweiß	92141

### Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

## Technische Daten

Spannung:	11 - 48 V AC / DC
Abmessungen:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 1 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Schutzart/-klasse:	<b>IP54 (92141)</b>
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	-
<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)</b>	
Schaltleistung:	3 A; $\cos \varphi = 1$ $\mu$ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Kontaktart:	
Nachlaufzeit:	15 s - 16 min, Impuls
Einschaltschwelle:	5 - 2000 Lux

## Produktinformationen

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen + Aufputzdose Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich RAL9010

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren mit einer Betriebsspannung von 11-48 V

Ein potentialfreier Schaltkanal

Akustiksensoren individuell einstellbar

Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche

Manuelles Schalten über Taster möglich

Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



**Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen**  
Art.No: 92666

Spannung: 11 - 48 V AC / DC  
Abmessungen: ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm  
Typische Leistungsaufnahme: ca. 1 W



**Aufputzdose Indoor 180**  
Art.No: 92141

Abmessungen: 88 x 88 x 42 mm  
Schutzart/-klasse: IP54  
Stoßfestigkeitsgrad: IK05