

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen Set 92666-92631

- Spannung: 11 - 48 V AC / DC
- Abmessungen: ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 1 W

Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|------------------------------------|--------------|--------|
| Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen | - | 92666 |
| Rahmen IP20 Indoor 180 | verkehrsweiß | 92631 |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Spannung: | 11 - 48 V AC / DC |
| Abmessungen: | ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 1 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 180° (Wandmontage) |
| Reichweite: | max. 10 m quer max. 3 m frontal |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 150 m ² / 1.1 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK05 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016 (92631) |
| Farbe: | |

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

| | |
|------------------|--|
| Schaltleistung: | 3 A; $\cos \varphi = 1$ |
| Kontaktart: | μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 15 s - 16 min, Impuls |
| Einschaltswelle: | 5 - 2000 Lux |

Produktinformationen

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen +
Rahmen IP20 Indoor 180 verkehrsweiß matt, ähnlich
RAL9016

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren mit einer
Betriebsspannung von 11-48 V

Ein potentialfreier Schaltkanal

Akustiksensoren individuell einstellbar

Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche

Manuelles Schalten über Taster möglich

Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm)
oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß
Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige
Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit
anderen Rahmensystemen verfügbar



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen
Art.No: 92666

Spannung: 11 - 48 V AC / DC
Abmessungen: ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 1 W



Rahmen IP20 Indoor 180
Art.No: 92631

Abmessungen: 86 x 86 mm
Schutzart/-klasse: IP20
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig