B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen Set 92666-92631

11-48V PIR-Wandbewegungsmelder mit 180° Erfassung und bis zu 10m Reichweite (150 m²), mit Akustiksensor und potentialfreiem Schaltkontakt

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen	-	92666
Rahmen IP20 Indoor 180	verkehrsweiß	92631

Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

Technische Daten

Spannung:	11 – 48 V AC / DC
Abmessungen:	ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 1 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	150 m² / 1.1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	**verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016 (92631)**
Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)	
Schaltleistung:	3 A; cos φ = 1
Kontaktart:	µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s – 16 min, Impuls
Einschaltschwelle:	5 – 2000 Lux

Produktinformationen

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen + Rahmen IP20 Indoor 180 verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensor mit einer Betriebsspannung von 11-48 V

Ein potentialfreier Schaltkanal

Akustiksensor individuell einstellbar


Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche


Manuelles Schalten über Taster möglich


Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


+
-
12-48 V AC/DC
max. 1x
X1
R
NO
NO
C1
Master/Maître
R
NO
NO
C1
Slave/Esclave (max. 1x)

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen
Art.No: 92666

Spannung: 11 – 48 V AC / DC
Abmessungen: ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 1 W



Rahmen IP20 Indoor 180
Art.No: 92631

Abmessungen: 86 x 86 mm
Schutzart/-klasse: IP20
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig