

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-11-48V-RR ohne Rahmen Set 92667-92634

- Spannung: 11 - 48 V AC / DC
- Abmessungen: ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 1 W

Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Indoor 180-R-11-48V-RR ohne Rahmen	-	92667
Rahmen IP20 Indoor 180	anthrazit	92634

Technische Daten

Spannung:	11 - 48 V AC / DC
Abmessungen:	ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 1 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	150 m ² / 1.1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig anthrazit matt, ähnlich RAL7021 (92634)
Farbe:	

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

Schaltleistung:	0.1 A; $\cos \varphi = 1$ mit Reed-Relais
Kontaktart:	μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO, mit Reed-Relais
Nachlaufzeit:	15 s - 16 min, Impuls
Einschaltschwelle:	5 - 2000 Lux

Produktinformationen

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR ohne Rahmen +
Rahmen IP20 Indoor 180 anthrazit matt, ähnlich
RAL7021

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensor mit einer
Betriebsspannung von 11-48 V

Ein potentialfreier Schaltkanal

Akustiksensor individuell einstellbar

Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche

Manuelles Schalten über Taster möglich

Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm)
oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß
Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige
Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit
anderen Rahmensystemen verfügbar



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



Indoor 180-R-11-48V-RR ohne Rahmen
Art.No: 92667

Spannung: 11 - 48 V AC / DC
Abmessungen: ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 1 W



Rahmen IP20 Indoor 180
Art.No: 92634

Abmessungen: 86 x 86 mm
Schutzart/-klasse: IP20
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig