

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R ohne Rahmen Set 92665-92141

230V PIR-Wandbewegungsmelder mit 180°
Erfassung und bis zu 10m Reichweite (150 m²),
mit Akustiksensoren

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Indoor 180-R ohne Rahmen	-	92665
Aufputzdose Indoor 180	reinweiß	92141

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	150 m ² / 1.1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Schutzart/-klasse:	IP54 (92141)
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	-
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max.
Schaltleistung:	Einschaltspitzenstrom I _p (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom I _p (200 μ s) = 800 A
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:	15 s - 16 min, Impuls
Einschaltchwelle:	10 - 2000 Lux

Produktinformationen

Set : Indoor 180-R ohne Rahmen + Aufputzdose
Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich RAL9010

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensord

Relais-Ausführung in Drei-Leiter-Technik

Akustiksensord individuell einstellbar

Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche

Manuelles Schalten über Taster möglich

Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



Indoor 180-R ohne Rahmen

Art.No: 92665

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.5 W



Aufputzdose Indoor 180

Art.No: 92141

Abmessungen: 88 x 88 x 42 mm

Schutzart/-klasse: IP54

Stoßfestigkeitsgrad: IK05