

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R ohne Rahmen Set 92665-92630

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.5 W

### Bestelldaten

| Bezeichnung              | Farbe    | Art.No |
|--------------------------|----------|--------|
| Indoor 180-R ohne Rahmen | -        | 92665  |
| Rahmen IP20 Indoor 180   | reinweiß | 92630  |

## Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| Spannung:                                    | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz                     |
| Abmessungen:                                 | ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm                   |
| Typische Leistungsaufnahme:                  | ca. 0.5 W                                     |
| Erfassungsbereich:                           | horizontal 180° (Wandmontage)                 |
| Reichweite:                                  | max. 10 m quer<br>max. 3 m frontal            |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehöhe        |
| Montagehöhe min./max./empfohlen:             | 1 m / 2.2 m / 1.1 m                           |
| Schutzart/-klasse:                           | IP20 / Klasse II                              |
| Stoßfestigkeitsgrad:                         | IK05  |
| Umgebungstemperatur:                         | -25 °C bis +50 °C                             |
| Gehäuse:                                     | Polycarbonat, UV-beständig                    |
| Farbe:                                       | <b>reinweiß matt, ähnlich RAL9010 (92630)</b> |

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>max.   |
| Schaltleistung:  | Einschaltspitzenstrom<br>$I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$<br>max.<br>Einschaltspitzenstrom<br>$I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$ |
| Kontaktart:      | 1x $\mu$ -Kontakt,<br>Schließer/NO mit<br>vorlaufendem<br>Wolfram-Kontakt  |
| Nachlaufzeit:    | 15 s - 16 min, Impuls  |
| Einschaltswelle: | 10 - 2000 Lux  |

## Produktinformationen

Set : Indoor 180-R ohne Rahmen + Rahmen IP20  
Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich RAL9010

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren

Relais-Ausführung in Drei-Leiter-Technik

Akustiksensoren individuell einstellbar

Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche

Manuelles Schalten über Taster möglich

Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### **Indoor 180-R ohne Rahmen**

Art.No: 92665

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.5 W



### **Rahmen IP20 Indoor 180**

Art.No: 92630

Abmessungen: 86 x 86 mm

Schutzart/-klasse: IP20

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig