B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R ohne Rahmen Set 92665-92630

230V PIR-Wandbewegungsmelder mit 180° Erfassung und bis zu 10m Reichweite (150 m²), mit Akustiksensor

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Indoor 180-R ohne Rahmen	-	92665
Rahmen IP20 Indoor 180	reinweiß	92630

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	150 m² / 1.1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	**reinweiß matt, ähnlich RAL9010 (92630)**
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:	15 s – 16 min, Impuls
Einschaltschwelle:	10 – 2000 Lux

Produktinformationen

Set : Indoor 180-R ohne Rahmen + Rahmen IP20 Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich RAL9010

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensor

Relais-Ausführung in Drei-Leiter-Technik

Akustiksensor individuell einstellbar


Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche


Manuelles Schalten über Taster möglich


Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar


60
35
26
70
70


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
RC
N
L
L'
R
C1

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



Indoor 180-R ohne Rahmen
Art.No: 92665

Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen: ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.5 W



Rahmen IP20 Indoor 180
Art.No: 92630

Abmessungen: 86 x 86 mm
Schutzart/-klasse: IP20
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig