

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-S mit Rahmen Set 92135-92630-92141

Slave PIR-Wandbewegungsmelder mit 180°
Erfassung und bis zu 10m Reichweite (150 m²),
zur Erweiterung der Erfassungszone

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------------------|----------|--------|
| Indoor 180-S mit Rahmen | reinweiß | 92135 |
| Rahmen IP20 Indoor 180 | reinweiß | 92630 |
| Aufputzdose Indoor 180 | reinweiß | 92141 |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | 88 x 88 x 42 mm (92141) |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.2 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 180° (Wandmontage) |
| Reichweite: | max. 10 m quer max. 3 m frontal |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 150 m ² / 1.1 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Schutzart/-klasse: | IP54 (92141) |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK05 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | reinweiß matt, ähnlich RAL9010 (92630) |
| Impulsabstand: | 2 oder 9 s |

Produktinformationen

Set : Indoor 180-S mit Rahmen + Rahmen IP20
Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich RAL9010 +
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich
RAL9010

Slave-Gerät

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-
Gerätes

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe
bitte das jeweilige Master-Gerät.

Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm)
oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß
Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige
Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit
anderen Rahmensystemen verfügbar



Setartikel


Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



Indoor 180-S mit Rahmen

Art.No: 92135

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen: mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W



Rahmen IP20 Indoor 180

Art.No: 92630

Abmessungen: 86 x 86 mm
Schutzart/-klasse: IP20
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Aufputzdose Indoor 180

Art.No: 92141

Abmessungen: 88 x 88 x 42 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Stoßfestigkeitsgrad: IK05