

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S mit Rahmen Set 92135-92631-92141

Slave PIR-Wandbewegungsmelder mit 180°  
Erfassung und bis zu 10m Reichweite (150 m<sup>2</sup>),  
zur Erweiterung der Erfassungszone

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Indoor 180-S mit Rahmen	reinweiß	92135
Rahmen IP20 Indoor 180	verkehrsweiß	92631
Aufputzdose Indoor 180	reinweiß	92141

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	<b>88 x 88 x 42 mm (92141)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.2 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Schutzart/-klasse:	<b>IP54 (92141)</b>
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	<b>verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016 (92631)</b>
Impulsabstand:	2 oder 9 s

## Produktinformationen

Set : Indoor 180-S mit Rahmen + Rahmen IP20  
Indoor 180 verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016 +  
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich  
RAL9010

Slave-Gerät

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-  
Gerätes

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe  
bitte das jeweilige Master-Gerät.

Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm)  
oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß  
Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige  
Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit  
anderen Rahmensystemen verfügbar



## Setartikel


Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### **Indoor 180-S mit Rahmen**

Art.No: 92135

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Abmessungen: mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm  
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W



### **Rahmen IP20 Indoor 180**

Art.No: 92631

Abmessungen: 86 x 86 mm  
Schutzart/-klasse: IP20  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



### **Aufputzdose Indoor 180**

Art.No: 92141

Abmessungen: 88 x 88 x 42 mm  
Schutzart/-klasse: IP54  
Stoßfestigkeitsgrad: IK05