

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## Indoor 180-S mit Rahmen Set 92135-92634

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W

### Bestelldaten

| Bezeichnung             | Farbe     | Art.No |
|-------------------------|-----------|--------|
| Indoor 180-S mit Rahmen | reinweiß  | 92135  |
| Rahmen IP20 Indoor 180  | anthrazit | 92634  |

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Spannung:                                       | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz                               |
| Abmessungen:                                    | mit Rahmen 87 x<br>87 x 61 mm                              |
| Typische<br>Leistungsaufnahme:                  | ca. 0.2 W  |
| Erfassungsbereich:                              | horizontal 180°<br>(Wandmontage)                           |
| Reichweite:                                     | max. 10 m quer<br>max. 3 m frontal                         |
| Überwachte Fläche bei<br>tangentialer Bewegung: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Montagehöhe                  |
| Montagehöhe<br>min./max./empfohlen:             | 1 m / 2.2 m / 1.1<br>m                                     |
| Schutzart/-klasse:                              | IP20 / Klasse II   |
| Stoßfestigkeitsgrad:                            | IK05   |
| Umgebungstemperatur:                            | -25 °C bis +50 °C  |
| Gehäuse:  | Polycarbonat,<br>UV-beständig                              |
| Farbe:  | <b>anthrazit matt,<br/>ähnlich<br/>RAL7021<br/>(92634)</b> |
| Impulsabstand:                                  | 2 oder 9 s   |

## Produktinformationen

Set : Indoor 180-S mit Rahmen + Rahmen IP20  
Indoor 180 anthrazit matt, ähnlich RAL7021

Slave-Gerät

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-  
Gerätes

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe  
bitte das jeweilige Master-Gerät.

Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm)  
oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß  
Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige  
Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit  
anderen Rahmensystemen verfügbar



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### **Indoor 180-S mit Rahmen**

Art.No: 92135

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W



### **Rahmen IP20 Indoor 180**

Art.No: 92634

Abmessungen: 86 x 86 mm

Schutzart/-klasse: IP20

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig