

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-TR mit Rahmen Set 92650-92632

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Betriebsspannung über
Treppenlichtautomat
- Abmessungen: mit Rahmen 87 x 87 x 61
mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.8 W

Anwendungsbereiche

- Treppenhäuser

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|--------------------------|----------|--------|
| Indoor 180-TR mit Rahmen | reinweiß | 92650 |
| Rahmen IP20 Indoor 180 | perlweiß | 92632 |

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Spannung: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Betriebsspannung über Treppenlichtautomat mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm |
| Abmessungen: | ca. 0.8 W |
| Typische Leistungsaufnahme: | horizontal 180° (Wandmontage) |
| Erfassungsbereich: | max. 10 m quer max. 3 m frontal |
| Reichweite: | 150 m ² / 1.1 m Montagehöhe |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m min./max./empfohlen: |
| Montagehöhe | IP20 / Klasse II |
| min./max./empfohlen: | IK05 |
| Schutzart/-klasse: | -25 °C bis +50 °C |
| Stoßfestigkeitsgrad: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Umgebungstemperatur: | perlweiß matt, ähnlich RAL1013 (92632) |
| Gehäuse: | |
| Farbe: | |

Kanal 1

| | |
|------------------|--|
| Schaltleistung: | 0.2 A / 230 V Impulsdauer: 0.1 s; Deaktivierung der Lichtauswertung 1 min - 10 min |
| Nachlaufzeit: | |
| Einschaltswelle: | 2 - 2000 Lux |

Produktinformationen

Set : Indoor 180-TR mit Rahmen + Rahmen IP20
Indoor 180 perlweiß matt, ähnlich RAL1013

Wand-Bewegungsmelder speziell zur Schaltung von Treppenlichtautomaten

Triac-Ausführung mit 2-Leiter-Technik, ohne Null-Leiter

Garantiert einwandfreier Betrieb mit dem Treppenlichtautomat SCT1 (max. 10 Melder pro SCT1)

Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



Indoor 180-TR mit Rahmen

Art.No: 92650

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Betriebsspannung über
Treppenlichtautomat
Abmessungen: mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.8 W



Rahmen IP20 Indoor 180

Art.No: 92632

Abmessungen: 86 x 86 mm
Schutzart/-klasse: IP20
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig