



KNX SA-8C-230 V-CL

Art.Nr. 90209 EAN: 4007529902095

Die Schaltaktoren KNX SA-8C-230V-CL empfangen KNX-Telegramme und schalten Verbraucher unabhängig voneinander

Für Lasten mit bis zu 100 µF bei 16 A geeignet

Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
KNX SA-8C-230 V-CL		90209

Technische Daten

Spannung:	230 V AC
Abmessungen:	86 x 144 x 60 mm (8 TE)
Ausgangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Kunststoff LEXAN UL-94-V0
Farbe:	weiß
Anzeigenelemente:	Rote LED: Programmier-LED Grüne LED: Kanalstatus
Handbedienung:	Handbedienung der Kanäle direkt am Gerät
KNX TP 256:	Ja
	16 A $\cos \varphi = 1$ ohmsche Lasten 2700 W HV-Halogenlampen 2500 W NV-Halogenlampen 1000 W Leuchtstofflampen unkompensiert 1800 W Leuchtstofflampen parallelkompensiert 1000 W kapazitive Lasten max. 100 µF
Schaltleistung:	

Produktinformationen

Die Schaltaktoren KNX SA-8C-230V-CL empfangen KNX-Telegramme und schalten Verbraucher unabhängig voneinander

Für Lasten mit bis zu 100 µF bei 16 A geeignet

Jeder Ausgang wird über ein bistabiles Relais geschaltet und kann zusätzlich über die Taster am Aktor manuell betätigt werden

Jeder Ausgang ist durch die ETS 3 und 4 individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen logische Verknüpfungen, Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfassende Zeitfunktionen wie z.B. Ein-/Ausschaltverzögerungen und Treppenlichtzeitfunktionen. Zusätzlich stehen Szenenfunktionen zur Verfügung

Bei Netzspannungsausfall halten alle Relais ihre aktuelle Schaltstellung. Für den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr können die Schaltstellungen der Relais individuell für jeden Kanal programmiert werden

Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen



