



KNX SBA-8C-230V

Art.Nr. 90192 EAN: 4007529901920

Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
KNX SBA-8C-230V		90192

Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 Hz
Abmessungen:	86 x 144 x 60 mm (8 TE)
Ausgangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Kunststoff LEXAN UL-94-V0
Farbe:	weiß
Anzeigenelemente:	Rote LED:
	Programmier-LED
	Grüne LED:
Handbedienung:	Kanalstatus
	Handbedienung der Kanäle direkt am Gerät
KNX TP 256:	Ja
Schaltleistung:	600 VA, $\cos \varphi =$ null

Rollladenmotoren

Produktinformationen

Die Jalousieaktoren KNX SBA-4C-230V und KNX SBA-8C-230V empfangen KNX/EIB-Telegramme und steuern mehrere Jalousieantriebe mit Endlagenschaltern unabhängig voneinander

Jeder Kanal wird über zwei monostabile Relais geschaltet und kann zusätzlich über Taster am Aktor manuell betätigt werden

Jeder Kanal ist durch die ETS 3 und 4 individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfangreiche Kalibrier- und Positionierfunktionen

Die Schaltstellungen der Relais können für den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr individuell für jeden Kanal programmiert werden

Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen



