



LC-plus-DALI-SYS 280 Set 93308-93222

DALI-SYS PIR-Außenmultisensor mit 280°
Erfassung und bis zu r=16m Reichweite (620 m²),
zur Integration in DALI-SYS Systeme

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
LC-plus-DALI-SYS 280	weiß	93308
Wandhalterung mit Wetterschutz	weiß	93222

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	110 x 68 x 78 mm
Parametrierung:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS- Router
Stromaufnahme:	7 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 280° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 16 m quer max. 9 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	620 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Nachlaufzeit:	1 s - 120 min
Orientierungslicht:	5 - 100 % / 1 s - 120 min
Helligkeitssollwert:	10 - 2500 Lux

Produktinformationen

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + Wandhalterung mit
Wetterschutz weiß



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



LC-plus-DALI-SYS 280

Art.No: 93308

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

Abmessungen: 110 x 68 x 78 mm

Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router



Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93222

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm

Farbe: weiß