



LK-IP/KNXs REG

Art.Nr. 90403 EAN: 4007529904037

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Stromaufnahme: 20 mA

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
LK-IP/KNXs REG	-	90403

Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Stromaufnahme:	20 mA
Schutzart-/klasse:	IP20 / Klasse III
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig (PC)
Farbe:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	1 x Busklemme KNX schwarz/rot, 1 x RJ45 Buchse (Ethernet)

Produktinformationen

Ermöglicht die sichere Weiterleitung (Routing) von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP, Ethernet) als schnellen Backbone.

Als Secure Router ermöglicht das Gerät die Kopplung nicht gesicherter Kommunikation auf einer KNX TP Linie mit einem sicheren IP-Backbone

Besitzt eine erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0 bis 31 und kann bis zu 150 Telegramme zwischenspeichern

Das Gerät dient zudem als sichere Schnittstelle zwischen IP (Ethernet) und KNX und kann als Programmierschnittstelle für die ETS verwendet werden

Als KNX Secure Interface (Tunneling) verhindert das Gerät den unbefugten Zugriff auf das System

Mit dem Gerät kann von jedem Punkt im LAN auf den KNX Bus zugegriffen werden

Die Security-Option kann in der ETS aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Die LEDs zeigen Betriebszustände sowie Kommunikationsfehler am Bus an



