

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## LK-TP/KNXs REG

Art.Nr. 90410 EAN: 4007529904105

KNX TP Linienkoppler in kompakter Bauweise zur Verbindung zweier KNX-Segmente über Twisted Pair

KNX Secure fähig

Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0 bis 31

### Bestelldaten

| Bezeichnung    | Farbe | Art.No |
|----------------|-------|--------|
| LK-TP/KNXs REG | -     | 90410  |

## Technische Daten

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Spannung:             | über KNX-BUS                        |
| Abmessungen:          | 90 x 18 x 55 mm<br>(1 TE)           |
| Stromaufnahme:        | 10 mA typisch                       |
| Schutzart/-klasse:    | IP20 / Klasse III                   |
| Umgebungstemperatur:  | -5 °C bis +45 °C                    |
| Gehäuse:              | Polycarbonat, UV-<br>beständig (PC) |
| Farbe:                | -                                   |
| KNX TP 256:           | Ja                                  |
| KNX Secure:           | Ja                                  |
| Anschlüsse und Kabel: | 2 x Busklemme<br>KNX schwarz/rot    |

## Produktinformationen

KNX TP Linienkoppler in kompakter Bauweise zur Verbindung zweier KNX-Segmente über Twisted Pair

KNX Secure fähig

Erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0 bis 31

galvanische Trennung zwischen den Linien

Unterstützt KNX Long Frames

Zwischenspeicher für bis zu 2x50 Telegramme

Security Proxy und Segment Coupler Funktion

Taster auf der Frontseite, um Telegrammfilter für Testzwecke zu deaktivieren

LEDs zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlern



