

B.E.G.

LUXOMAT®



Mini-RC-Loeschglied

Art.Nr. 10882 EAN: 4007529108824

Das RC-Löschglied ermöglicht bei Bedarf die Unterdrückung von elektrischen Störungen in der Beleuchtungsanlage.

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---------------------|-------|--------|
| Mini-RC-Loeschglied | | 10882 |

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------|
| Spannung: | 230 V AC \pm 10% |
| Abmessungen: | 50 x 23 x 8 mm |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polyolefin |
| Farbe: | schwarz |
| Kabellänge: | 150 mm |

Produktinformationen

Das RC-Löschglied ermöglicht bei Bedarf die Unterdrückung von elektrischen Störungen in der Beleuchtungsanlage.

Aufgrund technisch bedingter Spannungsspitzen bei Schalthandlungen induktiver Lasten (z.B. EVGs) kann es, gerade in Verbindung mit großen Leitungslängen, zum unbeabsichtigten Schalten von Decken- oder Präsenzmeldern kommen.

Bei größeren Installationen, in welchen viele EVGs parallel angesteuert werden, wird die Verwendung von RC-Löschgliedern empfohlen.

<https://www.beg-luxomat.com/loesungen/loeschglieder/>

Es ist wichtig, das RC-Löschglied in der Nähe der Störquelle zu installieren.

Passend für: 10882, 91001, 91002, 91008, 91012, 91018, 91021, 91022, 91028, 91048, 91049, 91101, 91102, 91121, 91122, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92153, 92155, 92158, 92165, 92184, 92186, 92188, 92190, 92196, 92198, 92218, 92219, 92245, 92248, 92255, 92270, 92272, 92274, 92440, 92443, 92480, 92485, 92550, 92555, 92565, 92575, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92730, 92735, 92740, 92745, 92751, 92756, 92760, 92761, 92900, 92902, 92912, 92913, 92923, 92931, 92934, 92973, 92985, 93092, 93093, 93132, 93134, 93159, 93231, 93247, 93284, 93288, 93317, 93321, 93323, 93324, 93327, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, 93404, 93405, 93563, 94055, 94401, 94402, 94417, ...



